Posto esterno

Me - Microfono esterno

Ae - Altoparlante esterno

Se - Serratura elettrica

Lampada pulsantiera

" illuminazione

cavo coax

comune pulsanti

Individuale pulsanti

CENTRALINO

circuito a tempo

PULS. M 2

PULS. M 1

COMUNE PULS

P

P

S

SB

T

A

S

SB

T

A

8 2 13,5 12 10 12 3 3 6

POSTO INTERNO

MONITOR 2

MONITOR 1

3 6 9 12 15

2 5 8 11 14

1 4 7 10 13

CAVO COAX

ROSSO

POSTO ESTERNO

NERO

VIOLA

K

CAVO COAX

18,5 V 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12V Ae Mi Ae Ai Me

K

CAVO COAX

IN DAL TRASFORM. 12V

12V 25W

Me

12V 3W

P

Ae

P.A

S.E

Ae

Me

S.E

Alimentatore

comuni

Mi -	Microfono interno	n° 1 e	n° 2	Connettore monitor
Ai -	Altoparlante interno	n° 3 e	n° 4	" "
n°3 T -	Tenuta	n° 6		" "
n°4 Sb -	Sblocco	n° 8		" "
P.A. -	Pulsante Apriporta	n° 10	e n° 11	" "
n°7 -	Comune suoneria	n° 13		" "

Se la suoneria non è incorporata nel monitor vedere altro schema di canalizzazione.

Ritorni

A - Accensione Monitor	n° 5	connettore	monitor
T - Tenuta	n° 7	"	"
Sb - Sblocco	n° 9	"	"
S - Suoneria	n° 12	"	"
P - Pulsante			

Per un numero maggiore di monitor si ripetono solo i n° 4 ritorni più il pulsante.

TEDAS Todi

Scala	Schema impianto CCTV	Toll. Gen.	Data 8-10-71
Materiale		Trattamento	

Variazioni	Data	Dis. Cantini	Cont. Balsamo
		D	

www.tedastodi.it